



القسم السادس زيت المحامل الصناعية

- جوبترول زيت بيل صناعي

جوبترول



زيت بيل صناعي

وصف الزيت :-

زيت خالي من المحسنات، له قدرة جيدة على فصل الماء وثبات حراري ومقاومة ضد الأكسدة وتكوين الحمأة .

الاستعمالات :

يستعمل عادة في تزييت كراسي التحميل البسيطة ولأغراض التزييت الصناعي العام، ولعلب التروس المغلقة التي تتطلب استعمال زيوت معدنية خالية من المحسنات .

الخصائص النموذجية :-

معامل اللزوجة	درجة الانسكاب م	درجة التوميض كاس مفتوح م	اللزوجة سنتيستوك عند		عيار ISO
			٤٠ م	١٠٠ م	
٥٠	٣٠-	١٤٠	٩	٢,٣	٩
٩٠	٢١-	١٥٠	٢٢	٤,٢٢	٢٢
١٠٣	١٥-	٢١٠	٣٢	٥,٤١	٣٢
١٠٢	٩-	٢٢٠	٤٦	٦,٨١	٤٦
١٠٢	٩-	٢٤٠	٦٨	٨,٨١	٦٨
١٠٢	٩-	٢٦٠	١٠٠	١١,٤	١٠٠
١٠٢	٩-	٢٧٠	١٥٠	١٤,٨	١٥٠
١٠٢	٩-	٢٧٤	٢٢٠	١٩,٧	٢٢٠
٩٩	٩-	٢٨٤	٣٢٠	٢٤,٧	٣٢٠
٩٦	٩-	٢٨٤	٤٦٠	٣٠,٦	٤٦٠

العبوات المتوفرة:

- برميل معدني سعة (٢٠٩) لتر .