



شركة مصفاة البترول الاردنية المساهمة المحدودة

عمان - الأردن

**مناقصة: رقم (139 / 2026) طلب مواد رقم (26010563) (توريد زيوت معدنية)**

الموضوع: - دعوة للاشتراك في مناقصة محلية

ترغب شركة مصفاة البترول الاردنية شراء المواد المبينة تفصيلها ومواصفاتها الفنية في الكشف المرفق وباعتباركم مورداً لهذه المواد نوجه هذه الدعوة لكم للاشتراك بالمناقصة اعلاه وتقديم عرض سعر للمواد المطلوبة مع الالتزام بكافة الشروط والمواصفات وفيما يلي الشروط العامة للمناقصة: -

1. تقديم عرض الأسعار على (نسختين) قبل الموعد المحدد لإغلاق المناقصة ضمن ظرف مغلق ومختوم مينا عليه رقم المناقصة وتاريخ الاغلاق واسم وعنوان المناقص ويسلم باليد الى (دائرة المشتريات الإدارة العامة - جبل عمان - الدوار الأول) ولا يقبل اي عرض يرسل بالفاكس نهائياً.
2. يجب ان يكون عرض الاسعار مروس باسم وعنوان المورد موقعاً ومختوماً بالخاتم الرسمي للمناقص ومرفقاً بصورة الشروط موقعة ومختومة لتأكيد التزامكم بكافة الشروط والمواصفات وكذلك تقديم صورة من السجل التجاري ورخصة المهن سارية المفعول.
3. على المناقص تثبيت الاسعار الافردية والاجمالية في عرض الاسعار رقما وكتابة بخط واضح دون تصحيح او كشط او محو او تعديل.
4. على المناقص بيان الشروط التالية في عرض الأسعار وبشكل واضح: -
  - شمول السعر لضريبة المبيعات 16% او اية نسبة تحدد بعرض السعر والرسوم الجمركية.
  - في حال وجود اي خدمة اضافية يراد تقديمها في العرض وغير واردة في مواصفات طلب المواد يجب ان يتم ذكرها بالتفصيل وان يتم بيان كلفتها المالية بشكل واضح.
  - مدة صلاحية الأسعار يجب الا تقل عن (60) يوم من تاريخ اغلاق المناقصة وخلاف ذلك يحق لشركة مصفاة البترول استبعاد العرض.
  - اجور النقل الى مستودعات المصفاة/الزرقاء يجب ان تكون مشمولة ضمن السعر المعروض.
  - ان تكون المواد المعروضة جديدة وغير مستعملة او مجددة وخالية من العيوب مع بيان سنة الصنع.
  - تحديد منشأ البضاعة والالتزام بتقديم شهادة بلد المنشأ عند توريد المواد (مصدقة اصولاً او تشير للبيان الجمركي) وتحديد اسم الشركة الصانعة، مدة التوريد، مكان التسليم.
5. الشركة غير ملزمة بالإحالة على اقل الاسعار ويحق لها رفض اي عرض دون ابداء الاسباب.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



شركة مصفاة البترول الاردنية المساهمة المحدودة  
عمان - الأردن

6. يحق للشركة الغاء المناقصة او اعادة طرحها او شراء جزء منها او التعديل على الكميات المطلوبة دون بيان الاسباب ودون ان تتحمل اي مسؤولية أياً كان نوعها.
7. على المناقص عدم مراجعة اي جهة فنية في الشركة الا بالتنسيق مع دائرة المشتريات.
8. المواد المطلوبة خاضعة للزيادة والنقصان بنسبة  $\pm 25\%$ .
9. على المناقص الالتزام بقبول الإحالة الجزئية.
10. على المناقص الالتزام بتقديم عينات مجانية للمواد المعروضة في حال طلبها حسب ما هو مطلوب وشهادات الفحص المبينة في الشروط المرفقة او كتالوجات لأي من البنود المطلوبة مع العرض.
11. على المناقص الالتزام بدفع قيمة طوابع الواردات والبالغة (6) بالآلف على قرار الاحالة خلال عشرة ايام من تبليغه بقرار الإحالة وتلصيق (500) خمسمائة فلس قيمة الطوابع المفروضة على كل فاتورة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ استلامكم قرار الإحالة تجنباً لدفع الغرامة المقررة حسب قانون طوابع الواردات الساري وفي حال لم يتم الدفع في الوقت المحدد سيتم اقتطاع قيمة الطوابع والغرامات المترتبة عليها عند صرف فاتورتكم ودون الرجوع اليكم .
12. على المناقص تقديم كفالة حسن تنفيذ غير مشروطة بنسبة 10% من القيمة الاجمالية بعد تبليغه بقرار الاحالة تبقى سارية المفعول لحين استلام المواد والموافقة عليها.
13. يتم دفع ثمن المواد المشتراة بعد استلام المواد في مستودعات الشركة وبعد صدور سند استلام يؤكد استلامها كاملة ومطابقة للشروط والمواصفات.
14. في حال تأخير توريد او تنفيذ المناقصة حسب ما تم الاتفاق عليه يترتب عليكم غرامة قدرها (20) دينار أردني عن كل يوم تأخير على ان لا تتجاوز 5% من قيمة الإحالة.
15. في حال اخلال المتعهد المحال عليه المناقصة باي من الالتزامات، يحق للشركة الغاء الاحالة واللجوء الى طرف ثالث دون الحاجة لأي اخطار او اذار عادي او عدلي ودون الحاجة لمراجعة القضاء وتحميل المتعهد كافة التكاليف المترتبة على ذلك.
16. إذا عجز المورد المحال عليه المناقصة عن التوريد أو تأخر في تقديم كمية من أصل العطاء أو عجز عن تقديم أية كمية في وقتها المحدد أو إذا ثبت أن أحد المناقصين قدم للشركة لوازماً أو قام بأداء خدمات بطرق الغش، لشركة مصفاة البترول الحق بما يلي:
  - مصادرة كفالة حسن التنفيذ المقدمة للمنافسة أو جزء منها، وقيد المبلغ المصادر إيراداً لحساب الشركة.
  - القيام بشراء اللوازم من الأسواق المحلية أو الأجنبية بالأسعار الرائجة والرجوع على المناقص بفرق السعر وخضم ذلك من الكفالة، أو إحالة المناقصة او جزء منها على السعر الذي يليه مع تحميل المستنكف فرق السعر.
  - حرمان المناقص من الدخول في العطاءات/ المناقصات للمدة التي تراها الشركة مناسبة.

1/1



شركة مصفاة البترول الاردنية المساهمة المحدودة  
عمان - الأردن

17. تعتبر هذه الشروط جزءاً لا يتجزأ من المناقصة وعلى المورد الالتزام بما جاء فيها.
18. اخر موعد لقبول واستلام العروض قبل الساعة الثالثة عصراً من يوم الخميس 2026/08/27 وتسلم لدائرة المشتريات - الادارة العامة - جبل عمان - الدوار الأول - الطابق الأول - مكتب 10 ولن يقبل أي عرض بعد الموعد المذكور.
19. في حال وجود أي استفسار يتم إرساله بالبريد الإلكتروني على العنوان ( [Local.Purchasing@jopetrol.com.jo](mailto:Local.Purchasing@jopetrol.com.jo) )
20. يجب ان تكون الفاتورة المقدمة من قبلكم في حال شراء السلع او تقديم خدمة وفقاً لنظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 وسيتم رفض أي فاتورة لا تكون وفقاً للنظام أعلاه.
- كما يشترط تقديم البيانات التالية على الفواتير الصادرة من قبلكم: -
- الاسم الكامل للشخص أو الشركة أو المفوض بالتوقيع وختم الشركة الرسمي أو المفوض بالتوقيع وتوقيعه.
- الرقم الوطني الكامل للشخص أو الشركة أو المفوض بالتوقيع.
- العنوان الكامل بالإضافة إلى رقم الهاتف والصندوق البريدي والرمز البريدي.
- الرقم الضريبي للشخص أو الشركة إن وجد.

س

س

Jordan Petroleum Refinery Company  
Quote Order

Order Number 26010273 OQ 00001

Delivery Instructions

Branch/Plant 2002  
Order Date 10/08/2026  
Request Date 06/02/2027  
Freight Handling

General Description 1 070040 TURBINE OIL : SHELL TURBO T68 .

PACKING:-

- PACKED IN 208 LTD / DRUM .
- OIL SHALL BE SUPPLIED IN NEW STEEL DRUMS NOT RECONDITIONED NOR IN - BULK CONTAINER .
- CAPS AND BUNGS SHALL BE TIGHT AND NOT FITTED WITH BREATHERS OR VACUUM BREAKERS .
- BUNGS SHALL BE SEALED WITH PILFER - PROOF TAPE SEALS .

PHYSICAL CHARACTERISTICS :-

ISO VG : 68  
S.G. @15/4 DEG.C. : 0.877  
FL.PT. (OC) DEG.C. : 229  
POUR PT. DEG.C. : -6  
KIN.VISC.CST. @40 DEG.C. : 68  
KIN.VISC.CST. @100 DEG.C. : 8.6  
V.I. : 98

EQUIVALENT BRANDS :-

BP : ENERGOL THB68  
ESSO : TERRESSO 68  
MOBIL : D.T.E. HEAVY MEDIUM  
CALTEX : REGAL OIL R&O 68

DESCRIPTION AND APPLICATION :-

SELECTED AND TREATED HIGHLY REFINED HVI  
PARAFFINIC BASE OILS CONTAINING UNTI -  
RUST AND ANTI-OXIDANT ADDITIVES.  
THEY SEPARATE READILY FROM WATER. USED  
FOR STEAM TURBINES WITH PRESSURE CIRCU-  
LATING SYSTEMS AND OF RING-OILED STEAM  
TURBINES WHERE BEARING TEMPERATURES ARE  
RELATIVELY LOW TO ST LIFE 2000 HRS. MIN.  
SPECIFICATIONS : OXIDATION TEST IP280  
OR (CIGRE) (120 DEG.C. TOP LESS THAN

Jordan Petroleum Refinery Company  
Quote Order

Date 10/08/2026  
Page - 1

Order Number 26010273 OQ 00001

| Line No.                                                                                                                                        | VOCAB Number | Description                                                                                                     | Part Number | Drawing Number | Ordered Quantity | Unit | Supplier Offer Unit Price | Supplier Offer Currency Code | Original Order No | Orig Type | LineNo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------------|------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|--------|
| 1                                                                                                                                               | 07F1080002   | 1 Mg. OVER 160 HR. ASTM D2272 R BOT (150 DEG.C) OIL LIFE 400 MINUTES PASS ASTM D665B SALT WATER CORROSION TEST. |             |                | 20592.000        | LT   |                           |                              | 26010563          | OR        | 1      |
| General Description 2                                                                                                                           |              |                                                                                                                 |             |                |                  |      |                           |                              |                   |           |        |
| * MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)SHALL BE PROVIDED.                                                                                           |              |                                                                                                                 |             |                |                  |      |                           |                              |                   |           |        |
| DRUM MARKING :-                                                                                                                                 |              |                                                                                                                 |             |                |                  |      |                           |                              |                   |           |        |
| * DRUMS SHALL BE MARKED WITH WEATHERING RESISTANT INK ON TOP, END, AND SIDE WITH THE FOLLOWING INFORMATION :-                                   |              |                                                                                                                 |             |                |                  |      |                           |                              |                   |           |        |
| PRODUCT NAME , TARE AND NET WEIGHT , BATCH NUMBER , DATE OF FILLING , DRUM FILLING SERIAL NUMBER , JOPETROL PURCHASE ORDER NUMBER .             |              |                                                                                                                 |             |                |                  |      |                           |                              |                   |           |        |
| * A STICKER SHOWING THE SAFETY HAZARDS , TOXICITY LEVEL AND MEASURES TO BE TAKEN IN CASE OF SPILLAGE OR FIRE , SHALL BE SUPPLIED WITH EACH DRUM |              |                                                                                                                 |             |                |                  |      |                           |                              |                   |           |        |

Purchasing Manager :  
Remarks of Purchasing Department :

**ORDER No. (26010563)**

(Each point must be confirmed/ commented upon and must be submitted along with the offer)

| SN         | Requirement                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vendor's confirmation/ acceptance/ comments to be mentioned for each item |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Item No. 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           |
| 1          | Packing:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |
| 1-1        | Packed in 208 L / drum.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |
| 1-2        | Oil shall be supplied in new steel drums not reconditioned nor in - bulk container.                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |
| 1-3        | Caps and bungs shall be tight and not fitted with breathers or vacuum breakers.                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           |
| 1-4        | Bungs shall be sealed with pilfer - proof tape seals.                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |
| 2          | Physical characteristics:                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |
| 2-1        | ISO VG: 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                           |
| 2-2        | S.G. @15/4 DEG.C.: 0.877                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |
| 2-3        | FL.PT. (OC) DEG.C.: 229                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |
| 2-4        | POUR PT. DEG.C.: -6                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |
| 2-5        | KIN.VISC.CST. @40 DEG.C : 68                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           |
| 2-6        | KIN.VISC.CST. @100 DEG.C.: 8.6                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           |
| 2-7        | V.I.: 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |
| 3          | Equivalent brands:<br>BP: ENERGOL THB68<br>ESSO: TERRESSO 68<br>MOBIL: D.T.E. HEAVY MEDIUM<br>CALTEX: REGAL OIL R&O 68                                                                                                                                                                                            |                                                                           |
| 4          | Description and Application:                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           |
| 5          | Selected and treated highly refined HVI paraffinic base oils containing anti-rust and anti-oxidant additives. They separate readily from water. Used for steam turbines with pressure circulating systems and of ring-oiled steam turbines where bearing temperatures are relatively low TOST life 2000 hrs. min. |                                                                           |
| 6          | Specifications: Oxidation test IP280 OR (CIGRE) (120 DEG.C.)<br>Top less than 1 Mg. over 160 hr. ASTM D2272 R bot (150 DEG.C.) oil life 400 minutes<br>Pass ASTM d665b salt water corrosion test.                                                                                                                 |                                                                           |
| 7          | Material safety data sheet (MSDS) shall be provided.                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |
| 8          | Drum Marking:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |
| 8-1        | Drums shall be marked with weathering resistant ink on top, end, and side with the following information:<br>Product name, tare and net weight, batch number, date of filling, drum filling serial number, JOPETROL purchase order number.                                                                        |                                                                           |
| 8-2        | A sticker showing the safety hazards, toxicity level and measures to be taken in case of spillage or fire, shall be supplied with each drum.                                                                                                                                                                      |                                                                           |

**Order No. (26010563)**

(Each point must be confirmed/ commented upon and must be submitted along with the offer)

| SN | Requirement                                                                                                       | Vendor's confirmation/ acceptance/<br>comments to be mentioned for each item |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Manufacturer name                                                                                                 |                                                                              |
| 2  | Full address                                                                                                      |                                                                              |
| 3  | Supplier name                                                                                                     |                                                                              |
| 4  | Full address                                                                                                      |                                                                              |
| 5  | Offer no.                                                                                                         |                                                                              |
| 6  | Offer validity (at least 90 days from closing date)                                                               |                                                                              |
| 7  | Indicate the quoted currency.                                                                                     |                                                                              |
| 8  | Indicate Country of Origin of goods offered                                                                       |                                                                              |
| 9  | Accordance to Jordan prevailing law, you should pay 6 per thousand of the total order to cover the REVENUE STAMPS |                                                                              |
| 10 | Promised delivery date shall be provided.                                                                         |                                                                              |
| 11 | Price Inclusive/Exclusive Sales Tax                                                                               |                                                                              |
| 12 | Local supplier registration in the National E-Invoicing System                                                    |                                                                              |