



شركة مصفاة البترول الاردنية المساهمة المحدودة

عمان - الأردن

مناقصة: رقم (157 / 2026) طلب المواد رقم (26010181) (توريد انابيب ووصلات أجهزة القياس والتحكم
(Instrumentation Tubing & Fittings))

الموضوع: - دعوة للاشتراك في مناقصة محلية

ترغب شركة مصفاة البترول الاردنية بشراء المواد المبينة تفصيلها ومواصفاتها الفنية في الكشف المرفق وباعتباركم مورداً لهذه المواد نوجه هذه الدعوة لكم للاشتراك بالمناقصة اعلاه وتقديم عرض سعر للمواد المطلوبة مع الالتزام بكافة الشروط والمواصفات المطلوبة، وفيما يلي الشروط العامة للمناقصة: -

1. تقديم عرض الأسعار على (نسختين) قبل الموعد المحدد لإغلاق المناقصة ضمن ظرف مغلق ومختوم مبينا عليه رقم المناقصة وتاريخ الاغلاق واسم وعنوان المناقص ويسلم باليد الى (دائرة المشتريات الإدارة العامة - جبل عمان - الدوار الأول) ولا يقبل اي عرض يرسل بالفاكس نهائياً.
2. يجب ان يكون عرض الاسعار مروس باسم وعنوان المورد موقعاً ومختوماً بالخاتم الرسمي للمناقص ومرفقاً بصورة الشروط موقعة ومختومة لتأكيد التزامكم بكافة الشروط والمواصفات وكذلك تقديم صورة من السجل التجاري ورخصة المهن سارية المفعول.
3. على المناقص تثبيت الاسعار الافردية والاجمالية في عرض الاسعار رقماً وكتابة بخط واضح دون تصحيح او كشط او محو او تعديل.
4. على المناقص بيان الشروط التالية في عرض الأسعار وبشكل واضح: -
 - شمول السعر لضريبة المبيعات 16% او اية نسبة تحدد بعرض السعر والرسوم الجمركية.
 - في حال وجود اي خدمة اضافية يراد تقديمها في العرض وغير واردة في مواصفات طلب المواد او امر الشراء يجب ان يتم ذكرها بالتفصيل وان يتم بيان كلفتها المالية بشكل واضح.
 - مدة صلاحية الأسعار يجب الا تقل عن (60) يوم من تاريخ اغلاق المناقصة وخلاف ذلك يحق لشركة مصفاة البترول استبعاد العرض.
 - اجور النقل الى مستودعاتنا موقع المصفاة الزرقاء .
 - ان تكون المواد المعروضة جديدة وغير مستعملة او مجددة وخالية من العيوب مع بيان سنة الصنع.
 - تحديد منشأ البضاعة والالتزام بتقديم شهادة بلد المنشأ عند توريد المواد (مصدقة اصولاً او تشير للبيان الجمركي) وتحديد اسم الشركة الصانعة، مده التوريد، مكان التسليم



شركة مصفاة البترول الاردنية المساهمة المحدودة

عمان - الأردن

5. الشركة غير ملزمة بالإحالة على أقل الأسعار ويحق لها رفض أي عرض دون ابداء الاسباب.
6. يحق للشركة الغاء المناقصة أو اعادة طرحها أو شراء جزء منها أو التعديل على الكميات المطلوبة دون بيان الاسباب ودون ان تتحمل أي مسؤولية أياً كان نوعها.
7. على المناقص عدم مراجعة أي جهة فنية في الشركة الا بالتنسيق مع دائرة المشتريات.
8. المواد المطلوبة خاضعة للزيادة والنقصان بنسبة $\pm 25\%$.
9. على المناقص الالتزام بقبول الإحالة الجزئية.
10. على المناقص الالتزام بتقديم عينات مجانية للمواد المعروضة في حال طلبها حسب ما هو مطلوب وشهادات الفحص المبينة في الشروط المرفقة أو كتالوجات لأي من البنود المطلوبة مع العرض.
11. على المناقص الالتزام بدفع قيمة طوابع الواردات والبالغة (6) بالآلف على قرار الاحالة خلال عشرة ايام من تبليغه بقرار الإحالة.
12. على المناقص تقديم كفالة حسن تنفيذ غير مشروطة بنسبة 10% من القيمة الاجمالية بعد تبليغه بقرار الاحالة تبقى سارية المفعول لحين استلام المواد والموافقة عليها.
13. يتم دفع ثمن المواد المشتراة بعد استلام المواد في مستودعات الشركة وبعد صدور سند استلام يؤكد استلامها كاملة ومطابقة للشروط والمواصفات.
14. في حال تأخير توريد او تنفيذ المناقصة حسب ما تم الاتفاق عليه يترتب عليكم غرامة قدرها (20) دينار أردني عن كل يوم تأخير على ان لا تتجاوز 5% من قيمة الإحالة.
15. في حال اخلال المتعهد المحال عليه المناقصة بأي من الالتزامات، يحق للشركة الغاء الاحالة واللجوء الى طرف ثالث دون الحاجة لأي اخطار او انذار عادي او عدلي ودون الحاجة لمراجعة القضاء وتحميل المتعهد كافة التكاليف المترتبة على ذلك.
16. إذا عجز المورد المحال عليه المناقصة عن التوريد أو تأخر في تقديم كمية من أصل المناقصة أو عجز عن تقديم أية كمية في وقتها المحدد أو إذا ثبت أن أحد المناقصين قدم للشركة لوازم أو قام بأداء خدمات بطرق الغش، لشركة مصفاة البترول الحق بما يلي:

- مصادرة كفالة حسن التنفيذ المقدمة للمنافسة أو جزء منها، وقيد المبلغ المصادر إيراداً لحساب الشركة.
- القيام بشراء اللوازم من الأسواق المحلية أو الأجنبية بالأسعار الرائجة والرجوع على المناقص بفرق السعر وخصم ذلك من الكفالة ، أو إحالة المناقصة او جزء منها على السعر الذي يليه مع تحميل المستكشف فرق السعر
- حرمان المناقص من الدخول في العطاءات/ المناقصات للمدة التي تراها الشركة مناسبة.

م. م. م.



شركة مصفاة البترول الاردنية المساهمة المحدودة

عمان - الأردن

17. تعتبر هذه الشروط جزءاً لا يتجزأ من المناقصة وعلى المورد الالتزام بما جاء فيها.
18. اخر موعد لقبول واستلام العروض الساعة الرابعة من ظهر يوم الخميس 2026/11/5 وتسلم لدائرة المشتريات - الادارة العامة - جبل عمان - الدوار الأول - الطابق الأول - مكتب 10
19. في حال وجود أي استفسار يتم إرساله بالبريد الإلكتروني على العنوان (Local.Purchasing@jopetrol.com.jo).
20. يجب ان تكون الفاتورة المقدمة من قبلكم في حال شراء السلع او تقديم خدمة وفقاً لنظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 وسيتم رفض أي فاتورة لا تكون وفقاً للنظام أعلاه.
- كما يشترط تقديم البيانات التالية على الفواتير الصادرة من قبلكم: -
- الاسم الكامل للشخص أو الشركة أو المفوض بالتوقيع وختم الشركة الرسمي او المفوض بالتوقيع وتوقيعه.
- الرقم الوطني الكامل للشخص أو الشركة أو المفوض بالتوقيع.
- العنوان الكامل بالإضافة إلى رقم الهاتف والصندوق البريدي والرمز البريدي.
- الرقم الضريبي للشخص أو الشركة إن وجد.

2

Jordan Petroleum Refinery Company
Quote OrderDate 12/10/2026
Page - 1

Order Number 26010452 OQ 00001

Delivery Instructions

Branch/Plant 2002
Order Date 12/10/2026
Request Date 12/10/2026
Freight Handling

General Description 1 211120 INSTRUMENT TUBES, NEEDLE VALVES & FITTINGS
General Description 2 212930 SOLID DRAWN SEAMLESS COPPER TUBES SOFT,
CLEANED, SEALED AND COILED IN LENGTHS OF 15 MT.
MATERIAL CONFORMING TO BS 1172/64 OR
ASTM B 280-74

Line No.	VOCAB Number	Description	Part Number	Drawing Number	Ordered Quantity	Unit	Supplier Offer Unit Price	Supplier Offer Currency Code	Original Order No	Original Type	Orig LineNo
1	2100505065	1/4" INCH X B.W.G21 SEAMLESS			300.000	RL			26010181	OR	1

General Description 1**General Description 2** 212929 BRASS FITTINGS

2	2100505070	UNION STRAIGHT CONNECTION		1/4" OD X 1/4" OD	700.000	EA			26010181	OR	2
---	------------	---------------------------	--	-------------------	---------	----	--	--	----------	----	---

General Description 1

General Description 2 212927 A LOCK-TWIN FERRULE TUBE FITTINGS FOR USE ON HIGH PRESSURE INSTRUMENTATION TUBING. FITTINGS SHALL BE MANUFACTURED TO FULFILL THE FOLLOWING REQUIREMENTS:-

1- SUITABLE TO WITHSTAND VIBRATION EFFECT AND BOWING ACTIONS CAUSED BY TEMPERATURE CYCLING.

2- LEAK PROOF TIGHT UNDER 480 KG/CM² GAUGE PRESSURE WHEN USING 1/2" O.D THICKNESS BWG 14 FULLY SOLUTION ANNEALED, STAINLESS STEEL TUBES ACCORDING TO ASTM A 269-90A SPECIFICATION GRADE 316L WITH ROCKWELL B HARDNESS NUMBER NOT EXCEEDING 90 HRB 3- FITTINGS NPT THREADED, SHALL BE MANUFACTURED FROM FORGED STAINLESS ACCORD. TO ASTM A182-90A SPECIFICATION GRADE F 316. HEAT NUMBER SHALL BE STAMPED ON EACH FITTING.

NOTE :-

Order Number 26010452 OQ 00001

Line No.	VOCAB Number	Description	Part Number	Drawing Number	Ordered Quantity	Unit	Supplier Offer Unit Price	Supplier Offer Currency Code	Original Order No	Original Type	Line No.
TEST REPORT FOR WETTED PART MATERIALS SHALL BE PROVIDED.											
3	2100505001	UNION (TUBE O.D.1/2")			200.000	EA			26010181	OR	3
4	2100505010	UNION ELBOW (TUBE O.D.1/2")			150.000	EA			26010181	OR	4
General Description 1											
General Description 2 212922 SUPER - RAPID FITTING SPRINT SUITABLE FOR NYLON TUBING , TYPE : PUSH-IN WITH O-RING SEAL .											

MATERIAL : BRASS NICKEL PLATED											
TEMP. : -5 DEG.C. TO + 50 DEG.C.											
PRESSURE : 7-10 KG/CM.2 .											
FLUID : AIR											
REF.DRG.NO. : C-53979											

NOTE :-											

ALL TEST REPORT & CERTIFICATES SHALL BE PROVIDED											
5	2100505104	STR.FITTING FOR TUBE OD 8MM.		THRD.1/8"BSP	300.000	EA			26010181	OR	5
6	2100505117	COUPLING FOR TUBE OD 4MM.X4MM.			200.000	EA			26010181	OR	6
7	2100505119	COUPLING FOR TUBE OD 8MM.X8MM.			200.000	EA			26010181	OR	7

Jordan Petroleum Refinery Company
Quote Order

Date 12/10/2026
Page - 3

Order Number 26010452 OQ 00001

Line No.	VOCAB Number	Description	Part Number	Drawing Number	Ordered Quantity	Unit	Supplier Offer Unit Price	Supplier Offer Currency Code	Original Order No	Orig Type	LineNo
THICKNESS BWG 14 FULLY SOLUTION ANNEALED , STAINLESS STEEL TUBES ACCORDING TO ASTM A 269-90A SPECIFICATION GRADE 316L WITH ROCKWELL B HARDNESS NUMBER NOT EXCEEDING 90 HRB 3- FITTINGS NPT THREADED,SHALL BE MANUFACTURED FROM FORGED STAINLESS ACCORD. TO ASTM A182-90A SPECIFICATION GRADE F 316.HEAT NUMBER SHALL BE STAMPED ON EACH FITTING .											
NOTE :- TEST REPORT FOR WETTED PART MATERIALS SHALL BE PROVIDED.											
8	2100505006	1/4"NPT MALE CONNECTOR (TUBE O. 0.8mm)			50.000	EA			26010181	OR	8
9	2100505020	NPT MALE CONNECTOR (TUBE O.D.1/2")			200.000	EA			26010181	OR	9
10	2100505015	UNION TEE (TUBE O.D . 1/2")			40.000	EA			26010181	OR	10
General Description 1 General Description 2 212922 SUPER - RAPID FITTING SPRINT SUITABLE FOR NYLON TUBING , TYPE : PUSH-IN WITH O-RING SEAL . MATERIAL : BRASS NICKEL PLATED TEMP. : -5 DEG.C. TO + 50 DEG.C. PRESSURE : 7-10 KG/CM ² . FLUID : AIR REF.DRG.NO. : C-53979 NOTE :- ALL TEST REPORT & CERTIFICATES SHALL BE PROVIDED											
11	2100505100	STR.FITTING FOR TUBE OD 4MM			150.000	EA			26010181	OR	11
12	2100505101	STR.FITTING FOR TUBE OD 4MM.			100.000	EA			26010181	OR	12
13	2100505107	TEE FOR TUBE OD 6MM.X6 THREAD 1/8" B.S.P			60.000	EA			26010181	OR	13

Line No.	VOCAB Number	Description	Part Number	Drawing Number	Ordered Quantity	Unit	Supplier Offer Unit Price	Supplier Offer Currency Code	Original Order No	Type	Orig LineNo
14	2100505115	ELBOWS FOR TUBE OD 8MM. THREAD 1/8"B.S.P			200.000	EA			26010181	OR	14
15	2100505116	ELBOWS FOR TUBE OD 8MM. THREAD 1/4"B.S.P			250.000	EA			26010181	OR	15
General Description 1 General Description 2 213055 PVC-COATED SOLID DRAWN SEAMLESS COPPER TUBE. MATERIAL: DEOXIDIZED HIGH PHOSPHORUS COPPER (DHP), GRADE C12200, SOFT ANNEALED. APPLICATION: PNEUMATIC AIR SUPPLY AND INSTRUMENTATION SIGNAL. TUBE DIMENSION: 1/4" INCH X B.W.G21 (0.032") COATING: 1MM THICKNESS PVC COATING, BLACK COLOR. LENGTH: 15 METER COILS, ENDS CLEANED AND CAPPED (SEALED) STANDARD: ASTM B68 , ASTM B280-74 OR EQUIVALENT											
16	2100505125	PVC COATED COPPER TUBE 1/4"			10.000	RL			26010181	OR	16

Purchasing Manager :

Remarks of Purchasing Department :

.....
.....

Line No.	VOCAB Number	Description	Part Number	Drawing Number	Ordered Quantity	Supplier Offer		Original Order No	Orig Type	LineNo
						Unit Price	Currency Code			

Order No. (26010181)

(Each point must be confirmed/ commented upon and must be submitted along with the offer)

SN	Requirement	Vendor's confirmation/ acceptance/ comments to be mentioned for each item
1	Manufacturer name	
2	Full address	
3	Supplier name	
4	Full address	
5	Offer no.	
6	Offer validity (at least 90 days from closing date)	
7	Indicate the quoted currency.	
8	Indicate Country of Origin of goods offered	
9	Accordance to Jordan prevailing law, you should pay 6 per thousand of the total order to cover the REVENUE STAMPS	
10	Promised delivery date shall be provided.	
11	Price Inclusive/Exclusive Sales Tax	
12	Local supplier registration in the National E-Invoicing System	

OR NO. (26010181), OQ NO. () (Each point must be confirmed/commented upon and must be submitted with the offer)	
TECHNICAL REQUIREMENTS	Vendor's confirmation/ acceptance/ comments to be mentioned for each item
SOLID DRAWN SEAMLESS COPPER TUBES SOFT, CLEAN,SEALED AND COILED IN LENGTHS OF 15 MT. MATERIAL CONFORMING TO BS 1172/64 OR ASTM B 280-74	
Item (1) 1/4" INCH X B.W.G21 SEAMLESS COPPER TUBE (ROLL = 15MT) Quantity (300) RL	

OR NO. (26010181), OQ NO. () (Each point must be confirmed/commented upon and must be submitted with the offer)	
TECHNICAL REQUIREMENTS	Vendor's confirmation/ acceptance/ comments to be mentioned for each item
BRASS FITTINGS	
Item (2) UNION STRAIGHT CONNECTION 1/4" OD X 1/4" OD Quantity (700) EA	

OR NO. (26010181), OQ NO. () (Each point must be confirmed/commented upon and must be submitted with the offer)	
TECHNICAL REQUIREMENTS	Vendor's confirmation/ acceptance/ comments to be mentioned for each item
A LOCK-TWIN FERRULE TUBE FITTINGS FOR USE ON HIGH PRESSURE INSTRUMENTATION TUBING. FITTINGS SHALL BE MANUFACTURED TO FULLY FILL THE FOLLOWING REQUIREMENTS:- 1- SUITABLE TO WITHSTAND VIBRATION EFFECT AND BOWING ACTIONS CAUSED BY TEMPERATURE CYCLING .	
2- LEAK PROOF TIGHT UNDER 480 KG/CM ² . GAUGE PRESSURE WHEN USING 1/2" O.D THICKNESS BWG 14 FULLY SOLUTION ANNEALED , STAINLESS STEEL TUBES ACCORDING TO ASTM A 269-90A SPECIFICATION GRADE 316L WITH ROCKWELL B HARDNESS NUMBER NOT EXCEEDING 90 HRB	
3- FITTINGS NPT THREADED, SHALL BE MANUFACTURED FROM FORGED STAINLESS ACCORD. TO ASTM A182-90A SPECIFICATION GRADE F 316. HEAT NUMBER SHALL BE STAMPED ON EACH FITTING .	
NOTE : TEST REPORT FOR WETTED PART MATERIALS SHALL BE PROVIDED.	
Item (3) UNION (TUBE O.D. 1/2") Quantity (200) EA	
Item (4) UNION ELBOW (TUBE O.D. 1/2") Quantity (150) EA	

OR NO. (26010181), OQ NO. () (Each point must be confirmed/commented upon and must be submitted with the offer)	
TECHNICAL REQUIREMENTS	Vendor's confirmation/ acceptance/ comments to be mentioned for each item
SUPER - RAPID FITTING SPRINT SUITABLE FOR NYLON TUBING , TYPE : PUSH-IN WITH O-RING SEAL .	
MATERIAL : BRASS NICKEL PLATED	
TEMP. : -5 DEG.C. TO + 50 DEG.C.	
PRESSURE : 7-10 KG/CM ² .	
FLUID : AIR	
REF.DRG.NO. : C-53979	
NOTE :----- ALL TEST REPORT & CERTIFICATES SHALL BE PROVIDED	
Item (5) STR. FITTING FOR TUBE OD 8MM. THRD. 1/8" BSP Quantity (300) EA	
Item (6) COUPLING FOR TUBE OD 4MM.X4MM. Quantity (200) EA	
Item (7) COUPLING FOR TUBE OD 8MM.X8MM. Quantity (200) EA	

No.	Vocab Number	Description	UOM	Quantity	Conformity	Deviations
1	2100505065	1/4" INCH X B.W.G21 SEAMLESS	RL	300.000		
2	2100505070	UNION STRAIGHT CONNECTION	EA	700.000		
3	2100505001	UNION (TUBE O.D.1/2")	EA	200.000		
4	2100505010	UNION ELBOW (TUBE O.D.1/2")	EA	150.000		
5	2100505104	STR.FITTING FOR TUBE OD 8MM.	EA	300.000		
6	2100505117	COUPLING FOR TUBE OD 4MM.X4MM.	EA	200.000		
7	2100505119	COUPLING FOR TUBE OD 8MM.X8MM.	EA	200.000		
8	2100505006	1/4"NPT MALE CONNECTOR	EA	50.000		
9	2100505020	NPT MALE CONNECTOR (TUBE	EA	200.000		
10	2100505015	UNION TEE (TUBE O.D. 1/2")	EA	40.000		
11	2100505100	STR.FITTING FOR TUBE OD 4MM	EA	60.000		
12	2100505101	STR.FITTING FOR TUBE OD 4MM.	EA	100.000		
13	2100505107	TEE FOR TUBE OD 6MM.X6 THREAD	EA	60.000		
14	2100505115	ELBOWS FOR TUBE OD 8MM. THREAD	EA	100.000		
15	2100505116	ELBOWS FOR TUBE OD 8MM. THREAD	EA	120.000		
16	2100505125	PVC COATED COPPER TUBE 1/4"	RL	10.000		